

**LUDECKE**




**Upozornění:** profil není kompatibilní se systémem STANDARD DN7,2

## Rychlospojky ESO, DN 5,5

pro švýcarský trh a pro země oblasti Beneluxu

- speciální kontura trnu pro lepší dosednutí hadice a snazší montáž
- zaměnitelné se systémy ARO 210 a ORION 44510
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil z mosazi MS 58
  - pružiny, rozpěrný kroužek z nerezové oceli
  - těsnění perbunan
  - vsuvky z mosazi MS 58
- určeno pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví aj.



Profil spojky (originální velikost)



Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Norma	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 35 bar	-20 / +100 °C	ISO 228	5,5	ARO 210	ano	jednostranné	stl. vzduch	Benelux, Švýcarsko	10



Rychlospojky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESO14A	G 1/4"	22	42	27	9	85
•	ESO38A	G 3/8"	22	43	27	10	90
•	ESO12A	G 1/2"	24	43	27	10	105



Rychlospojky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡SW	l	d	Délka závitu	Hmotnost (g)
•	ESO14I	G 1/4"	22	43	27	10,5	104
•	ESO38I	G 3/8"	22	43	27	10,5	108
•	ESO12I	G 1/2"	24	44,5	27	12	120



Rychlospojky s trnem na hadici						
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Hmotnost (g)
•	ESO6T	6 mm	57	27	25	77
•	ESO8T	8 mm	57	27	25	80
•	ESO9T	9 mm	57	27	25	82
•	ESO10T	10 mm	57	27	25	85



Vsuvky s vnějším závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESO18NA	G 1/8"	13	33	6	22	16
•	ESO14NA	G 1/4"	17	35	8	22	21
•	ESO38NA	G 3/8"	19	35	8	22	26



Vsuvky s vnitřním závitem							
	Obj. č.	Závit	⬡SW	l	Délka závitu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESO14NI	G 1/4"	17	34	9	22	23
•	ESO38NI	G 3/8"	19	34	9	22	23



Vsuvky s trnem na hadici							
	Obj. č.	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	Délka spojky	Hmotnost (g)
•	ESO6S	6 mm	47	11	22	22	14
•	ESO8S	8 mm	47	11	22	22	15
•	ESO9S	9 mm	47	11	22	22	16
•	ESO10S	10 mm	47	11	22	22	18